

WWE 製品仕様一覧表

2012年1月

品名	形名	発光色	全光束(lm) 白色	定格電圧 (AC-V)	定格消費 電力(W)	色温度(K)	平均演色 評価数 (Ra)	口金	寸法(mm)	重量(g)	照射角度 (°)	製品寿命 (h)	調光機能	1m直下 照度(lx)
シャンデリア	SY25XD	電球色	190	85~245	2.5	2700±300	75	E17	φ 35*100	35	180	40000	有	70
クリプトンS	KP3XD	電球色	150	90~110	3	2800±200	85	E17	φ 40*74	40	150	25000	有	105
クリプトンL	KP45XD	電球色	270	90~110	4.5	3000±300	80	E17	φ 50*95	47	180	30000	有	130
LEDハロゲン	HR45YW/D	白色/電球色	210	85~120	4.5	3000±200/5000±200	80	E11	φ 50*78	85	30	40000	有	500
LED電球	DE75WW/D	白色/電球色	400/420	90~120	7.5	3000±200/5250±250	88/70	E26	φ 80*122	125	120	40000	有	300
サクラ	SK14WW/D	白色/電球色	770	85~120	14	3000±200/5000±200	80	E26	φ 53*160.2	130	340	40000	有	80
ビーム30	BE11WW/D	白色/電球色	450/400	90~120	11	3000±200/5500±200	80	E26	φ 100*95	210	60/120	30000	有	976
ビーム38	BE18WW/D	白色/電球色	1780	85~120	18	3000±200/5000±200	80	E26	φ 115.5*137	400	30	40000	有	3400
オペラ	OP25WW/D	白色/電球色	1480	85~264	25	3000±200/5000±200	80	E26	φ 90*226	540	340	40000	無	134
マンハッタンM	MH40VW/D	白色/電球色	2600	85~264	40	3000±200/5000±200	80	E39	φ 90*300	750	340	40000	無	240
ファイブスター200	FS60VW/D	白色/電球色	5400	85~264	60	3000±200/5000±200	80	E39	φ 202*305	2500	45	40000	無	6400
ファイブスター220	FS90VW/D	白色/電球色	8200	85~264	90	3000±200/5000±200	80	E39	φ 220*329	3000	45	40000	無	10420
ファイブスター240	FS120VW/D	白色/電球色	11000	85~264	120	3000±200/5000±200	80	E39	φ 240*329	3400	45	40000	無	11980
ファイブスター260	FS150VW/D	白色/電球色	13800	85~264	150	3000±200/5000±200	80	E39	φ 260*339	3600	45	40000	無	16400
ファイブスター280	FS180VW/D	白色/電球色	16320	85~264	180	3000±200/5000±200	80	E39	φ 280*351	3850	45	40000	無	17500
エース	AC150ZW/D	白色/電球色	13500	85~264	150	3000±200/5000±200	80	無	390*180*174	5300	45	40000	無	14950

WWE 製品仕様一覧表

2012年1月

品名	形名	発光色	全光束(lm) 白色	定格電圧 (AC-V)	定格消費 電力(W)	色温度(K)	平均演色 評価数 (Ra)	口金	寸法(mm)	重量(g)	照射角度 (°)	製品寿命 (h)	調光機能	1m直下 照度(lx)
テニス250	TN160ZW/D	白色/電球色	13900	85~264	160	3000±200/5000±200	80	無	250*250*200	5300	50	40000	無	7590
テニス300	TN240ZW/D	白色/電球色	21000	85~264	240	3000±200/5000±200	80	無	300*300*220	6500	50	40000	無	11478
ゴルフ	GL210ZW/D	白色/電球色	18390	85~264	210	3000±200/5000±200	80	無	φ 380*306	11400	30	40000	無	27872
街路灯S	RD112ZW/D	白色/電球色	9850	85~264	112	3000±200/5000±200	80	無	680*250*190	5000	80	40000	無	5852
街路灯L	RD150ZW/D	白色/電球色	13000	85~264	150	3000±200/5000±200	80	無	786*301*223	6000	80	40000	無	7719
LED蛍光灯20型-T8	TB11UW/D	白色/電球色	1025	100~240	11	5400±200 他	73	G13	φ 25.5*580	170	270	40000	無	200
LED蛍光灯40型-T8	TB22UW/D	白色/電球色	2050	100~240	22	5400±200 他	73	G13	φ 25.5*1198	335	270	40000	無	415
LED蛍光灯110型-T8	TB44TW/D	白色/電球色	4100	100~240	44	5400±200	73	R17d	φ 25.5*2367	650	270	40000	無	583
LED蛍光灯20型-T10	TU11UW/D	白色/電球色	1025	100~240	11	5400±200 他	73	G13	φ 29*580	162	310	40000	無	200
LED蛍光灯40型-T10	TU22UW/D	白色/電球色	2050	100~240	22	5400±200K 他	73	G13	φ 29 * 1198	320	310	40000	無	415
ダウンライト150	DL15ZW/D	白色/電球色	1130	100~240	12	2500±200/5500±200	85	無	φ 178*123	480	90-100	40000	有/無	420
ダウンライト175	DL20ZW/D	白色/電球色	1500	100~240	20	2500±200/5500±200	85	無	φ 195*112	450	90-100	40000	有/無	510
ダウンライト200	DL24ZW/D	白色/電球色	1800	100~240	24	2500±200/5500±200	85	無	φ 233*117	500	90-100	40000	有/無	540
システムライト300	SL20ZW	白色	1400	100~240	20	2700~6500	80	無	350*350*40	1400	110	40000	有/無	364
システムライト450	SL45ZW	白色	3915	100~240	45	2700~6500	80	無	500*500*40	2400	110	40000	有/無	1317
システムライト600	SL55ZW	白色	5020	100~240	55	2700~6500	80	無	650*650*40	3750	110	40000	有/無	1680